

**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRĂDIȘTEA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI**

HOTĂRĂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției
**" MODERNIZARE REȚEA DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA
GRADISTEA, JUDEȚUL CALARASI "**

Consiliul local Gradistea, întrunit în ședință de îndată în data de 21.03.2017,
Având în vedere:

- proiectul de hotărâre, al primarului comunei Gradistea, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Modernizare rețea drumuri de interes local in comuna Gradistea, judetul Calarasi";
- Raportul compartimentului de specialitate al primarului comunei Gradistea inregistrat sub nr.3888/21.03.2017
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- prevederile art.36 , alin. (1), alin.(2) lit. „b”, alin.(4) lit. "d", alin(6),lit a),pct.13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției "Modernizare rețea drumuri de interes local in comuna Gradistea, judetul Calarasi", prevăzuți în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Gradistea, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Calarasi, primarului comunei Gradistea care are obligația de a duce la îndeplinire prezenta hotărâre cu respectarea legii și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei Gradistea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Alexandru-Sandel COJOCARU



SECRETAR,
Chirea BOTEA

Nr.23

Data 21.03.2017

Adoptată în prezența a 9 consilieri, din 13 în funcție, cu 9 voturi pentru abțineri, voturi împotriva

ANEXA NR. 1 la HOTĂRÂREA nr. 23 din 21.03.2017
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Modernizare retea
drumuri de interes local, in comuna Gradistea, judetul Calarasi"

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei);

- valoare totala cu TVA: 5420.454 mii lei, din care constructii montaj C+M = 4935.939 mii lei

Esalonarea investitiei (INV/C+M);

- ANUL I = INVESTITII TOTALE / C+M
1314.725 / 1039.468 mii lei
- ANUL II = INVESTITII TOTALE / C+M
1623.861 / 1559.190 mii lei
- ANUL III = INVESTITII TOTALE / C+M
1623.862 / 1549.190 mii lei

Durata de realizare (luni);

Durata de realizare a investitiei este de 36 luni.

7.4 Capacitati (in unitati fizice si valorice);

Strazile propuse pentru modernizare sunt:

DENUMIRE STRADA	LUNGIME(m)
1. STR. VIILOR	1015
2. STR. MIHAI VOIEVOD	761
3. STR. EROU PETRU CERCEL	153
4. STR. FRUNTAS GICA IANCU	669
5. STR. IZLAZULUI	150
6. STR. CIRESILOR	184
7. STR. ION CREANGA	198
8. STR. IOAN SLAVICI	295
9. STR. EROU ADAM MARIN STOIAN	213
10. STR. I.L. CARAGIALE	245
11. STR. CONSTANTIN STERE	65
12. STR. PREOT MARIN POPA	130
13. STR. BOGDAN VODA	140
14. STR. GRIGORE GHICA	284
15. STR. PETRU ARON	544
16. STR. EROU BADEA PETRE	161
17. STR. MIHAI VITEAZUL	71
18. STR. EMIL RACOVITA	537
19. STR. SCOLII	446
20. STR. STEFAN CEL MARE	407
TOTAL	6668

Lungimea totala a strazilor propuse pentru modernizare din comuna Gradistea este de 6 668ml.

Suprafata de teren ocupata este de 50 100 mp.

Sistem rutier proiectat: SOLUTII PROPUSE

Strazile propuse pentru modernizare sunt strazi secundare care au urmatoarele elemente geometrice

- partea carosabilă 1x4.00 m in doua ape cu panta transversală de 2.5 %
- acostamente 2x 0,50 m cu pante transversale de 3 %
- rigole neprotejate 2x 1,00 m

Sistemul rutier propus

- strat de uzură din EB16 Rul 50/70 de 4 cm
- strat de legatură din EB 22.4 Leg 50/70 de 5 cm
- strat de piatră spartă de 15 cm
- strat din balast de 20cm

Acostamentele vor fi consolidate cu strat de balast de 15 cm.

Rigole carosabile

Pentru preluarea si îndepărtarea apelor pluviale vor fi prevazute rigole carosabile.

Rigolele carosabile vor avea următoarea alcătuire:

- plăcuțe carosabile prefabricate din beton armat C25/30
- infrastructură rigole carosabile din beton simplu turnat monolit C12/15
- substrat de balast de 10 cm

Pentru accesul la proprietati vor fi prevazute podete pentru accesul auto cu latimea de 4,00 m.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Alexandru-Sandei COJOCARU**



**SECRETAR,
Chirea BOTEA**